

Lukittava lisätyöpiste



Työpöytäruungot		
HELP3L15	Help3-monitoimityöpiste, 1460 x 580-810 mm	1 x
HELP3SOCKEU	Schuko-pistorasiat Help3-työpisteeseen, 4 kpl	1 x
LOCK3M	Manuaalinen lukko Help3-työpisteen	1 x
Laitepaneelit		
DEFAULT_HELP3L15	Help3-vakiopaneeli	1 x
Syöttöyksiköt		

(S1) SU1	1-vaiheinen syöttöyksikkö, 230 V	1 x
Moduulit		
(1) ELPSL3	1-vaiheiset schuko-pistorasiat, 3 kpl	1 x
(2) DEVBOX375	Laitetekelo, 375 mm	1 x
(3) ACF23010	Huollettavan laitteen liitäntä, 230 V, 10 A, 2000 VA	1 x
(4) DCACPX400S	Säädettävä DC-jännitelähde, 0-60 V, 20 A, 420 W	1 x
(5) ELPSL2USB	Schuko-pistorasiat + USB-laturi	1 x

HELP3L15 Monitoimityöpiste

- Monikäyttöinen rakenne: sähkötyöpiste ja teoriapöytä samassa ratkaisussa
- Sisäänrakennettu laitepaneeli sähköteknisille laitteille, laitepaneeli sijaitsee liukuvan pöytätason alla
- Eteen- ja taaksepäin liukuva pöytätaso, jolla voidaan piilottaa laitteet kun niitä ei tarvita
- Pöytätaso voidaan lukita
- Modulaarinen laitepaneeli:
 - Laitteita voidaan lisätä jälkepäin
 - Laitepaneeli on kallistettu parhaan käytettävyyden mahdollistamiseksi
- Laitemoduulien etupaneelissa on polyesterikalvo, joka takaa pitkän käyttöiän etupaneelissa oleville merkinnöille
- Työpisterunko ja laitepaneeli tehty ESD-maalatusta teräksestä
- L-malliset ergonomiset jalat antavat lisää tilaa työpisteeseen
- Säädettävä korkeus 710-780 mm
- Säädetallat lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi
- Pöytätaso laminaattipinnoitettu, muoviset reunalista, väri vaaleanharmaa
- 4 kpl pistorasioita energiakiskossa työpisteeseen takaosassa. Pistorasiat ovat käytettävissä myös liukukannen ollessa suljettuna
- Voidaan varustaa säätöputkilla, joihin voidaan kiinnittää esim. hylly, näytönkannatin tai harjoitussarjatelinet
- Pöytätason mitat: 1460(L) x 580-810(S) mm



HELP3SOCKEU Pistorasiat Help3-työpisteeseen

- 4 kpl schuko-pistorasioita Help3-työpisteeseen
- Soveltuu esimerkiksi pöytätietokoneiden ja näyttöjen sähkösyöttöön

LOCK3M Manuaalinen lukko Help3-työpisteeseen

- Manuaalinen lukko Help3-työpisteen liukukanteen
- Kaksi avainta

SU1 1-vaiheinen syöttöyksikkö

- Pääkytkin työpisteelle START-asennolla
- Vihreä merkkivalo
- Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä
- Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen
- 16 A terminen ylikuormitussuoja
- 0.03 A vikavirtasuojat kaikille laitteille
- PE-liitin etupaneelissa
- Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille
- Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm



ELPSL3 schuko-pistorasiat

- 3 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm



DEVBOX375 Laitekotelo

- Laitekotelo irrallisten laitteiden asentamiseksi laitepaneeliin
- 1 kpl pistorasia takaseinässä
- Aukko kaapeleiden läpivientiin takaseinässä
- Kumimatto pohjassa
- Sisämitat: 355(L) x 380(S) x 180(K) mm
- Mitat: 1 ½ -moduuli, 375(L) x 200(K) mm



ACF23010 Huollettavan laitteen liitäntä

- Suojaerotettu AC-lähtö
- Lähtöarvot: 230 V, 10 A, max. 2000 VA
- Ylikuormitussuojat ensiö- ja toisiopiirille
- Elektroninen kytkentäpiikin vaimennin
- Mitat: ¾-moduuli, 187.5(L) x 200(K) mm



DCACPX400S Säädetty DC-jännitelähde

- Lähtöarvot: 0-60 V, 0-20 A, 420 W
- PowerFlex-tekniikka mahdollistaa maksimaaliset lähtöjännite/virta-kombinaatiot maksimitehon rajoissa
- PowerFlex tai kiinteä toiminta
- Vakiojännite / vakiovirta -toiminnot
- Säädetty ylijännitesuoja (OVP)
- Jännitteen karkea- ja hienosäätö
- Asetusten näyttö ja lukitus
- Erilliset 4-numeroiset jännite- ja virtamittarit
- Jännitemittari:
 - Resoluutio: 10 mV
 - Tarkkuus: 0.1 % lukemasta ± 2 numeroa
- Virtamittari:
 - Resoluutio: 1 mA
 - Tarkkuus: 0.3 % lukemasta ± 20 numeroa
- Aaltoisuus ja kohina: tyypillisesti < 3 mV rms (CV-tila, 20 mHz kaistanleveys)
- Kytkevä sense-toiminto
- LED-merkkivalot lähdöille, rajoituksille ja toimintatilalle
- Hiljainen jäähdytys, ei puhallinta
- Lähtö varustettu ON/OFF-kytkimellä
- Oikosulkusuojattu
- Lähtö varustettu monikäyttöisillä 4 mm turvanapaliittimillä. Soveltuvat 4 mm eristetyille mittajohdoille, haarukkaliittimille ja paljaille mittajohdoille
- Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm



ELPSL2USB Schuko-pistorasiat + USB-laturi

- 2 kpl maadoitettua schuko-pistorasiaa, 230 V, 16 A
- 2 kpl USB-latauspisteitä, A-tyypin liitin, 5 V, yhteisvirta max. 2.1 A
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm

