

TLMB12

Kiinteä tasajännitelähde

- Lineaariteholähde
- 4 toisiinsa nähden kelluvaa lähtöä
- Lähdöt voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan
- Lähtöarvot:
 - Lähtö 1: 1.5 V / 3 V / 4.5 V / 5 V / 6 V / 9 V, 1 A
 - Lähtö 2: 5 V / 3.3 V, 3 A
 - Lähtö 3: 12 V / 15 V, 1 A
 - Lähtö 4: 12 V / 15 V, 1 A
- Virtarajoituksen toiminta ilmaistu merkkivalolla
- Aaltoisuus: < 10 mV_{pp}
- Kaikki lähdöt oikosulkusuojattu
- Jännitteen tarkkuus parempi kuin 100 mV
- Lähdöt varustettu 4 mm turvanapaliittimillä
- Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm



DCF-sarja

Kiinteä tasajännitelähde

- Lähtöarvot:
 - DCF1212: 12V, 12 A DC
 - DCF242: 2 x 24V, 2 A DC
 - DCF242R: 24V, 2 A DC, 250 ohm sarjavastus
 - DCF3355: 3,3V / 5A+ 5V / 5A DC
 - DCF532: 2x5V / 3A DC
- Aaltoisuus:
 - DCF1212: < 120 mV_{pp}
 - DCF242: < 50 mV_{pp}
 - DCF242R: < 50 mV_{pp}
 - DCF3355: < 50 mV_{pp}
 - DCF532: < 50 mV_{pp}
- Lähtö kelluva, voidaan kytkeä rinnan tai sarjaan
- Integroitu ylivirtasuojaus, toiminta ilmaistu ledillä
- Lähtö varustettu 4 mm turvanapaliittimillä
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm

