

ELPSLxx

1-vaiheiset pistorasiat

- ELPSL2 2 maadoitettua schuko-pistorasiaa
- ELPSL1USB 1 maadoitettu schuko-pistorasia + 2 USB A-laturia, 5 V, 2.1 A
- ELPSL1USB_A_C 1 maadoitettu schuko-pistorasia+1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
- ELPSL2S 2 CEE pistoketta, 1-vaiheinen
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm
- Mitat: ½ -moduuli, 125(L) x 200(K) mm (ELPSL2S)



ELPSL3V

3-vaiheinen pistorasia

- 5-napainen 16 A CEE -lähtö
- Mitat: ½-moduuli, 125(L) x 200(K) mm



D-LIITÄNNÄT

USB-ja Ethernet liitännät

- DPANEL Liitântäpaneeli, max 4 liitântää
- DETH RJ45-liitântä
- DUSBA USB-liitântä, A-tyyppi
- DUSBB USB-liitântä, B-tyyppi
- DUSB2 2 USB A-laturia, 5 V, 2.1 A
- DUSB2_A_C 1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm
- USB1T Yksittäinen USB-liitântä pöytä tietokoneen ja paneelilaitteen välillä, B-tyyppi



STO40016

Turvanapaliitinlähdöt

- AC-lähtö 4 mm turvanapaliittimistä
- 3L+N+PE, 400 V, 16 A
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K) mm



LAN8

Ethernet-kytkin

- 8-porttinen 1 G Ethernet-kytkin
- 1 x RJ45 etupaneelissa
- 1 x RJ45 työpisteen rungossa LAN-liitäntää varten
- 6 x RJ45 moduulin sisällä paneelin laitteita varten
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K)



LANWBRIDGE

Langaton LAN-silta

- Linkki työpisteen LAN8-kytkimen ja laboratorion liittymäpisteen (Wireless Access Point) välillä
- Saatavana myös ilman LAN8-kytkintä yksittäisen laitteen ohjaamiseksi
- Antenni integroitu työpisteeseen
- 802.11 a/b/g/n/ac standardi

PILT

Paineilmaliitäntä

- 2 kpl ½" -pikaliittimiä
- Mitat: ¼-moduuli, 62.5(L) x 200(K)



STRBOX

Säilytyslokero

- Säilytyslokero laitepaneeliin
- Soveltuu esimerkiksi harjoitussarjojen ja mittajohtojen säilytykseen
- Runko tehty pulverimaalattusta teräksestä
- Kumimatto pohjassa



Malli	Sisäiset mitat
STRBOX125	105(L) x 380(S) x 180(K) mm
STRBOX250	235(L) x 380(S) x 180(K) mm
STRBOX375	355(L) x 380(S) x 180(K) mm
STRBOX500	480(L) x 380(S) x 180(K) mm

DEVBOX

Laitekotelo

- Laitekotelo irrallisten laitteiden asentamiseksi laitepaneeliin
- 1 kpl pistorasia takaseinässä
- Aukko kaapeleiden läpivientiin takaseinässä
- Kumimatto pohjassa



Malli	Sisäiset mitat
DEVBOX375	355(L) x 380(S) x 180(K) mm
DEVBOX500	480(L) x 380(S) x 180(K) mm