

MEKANIIKAN TYÖPISTE



Työpöytäruungot		
TABHEAVYH15	Heavy Duty -työpisterunko, säätöputkimoduulilla, 1500 x 750 mm, M750 reikälevyt	1 x
Laitepaneelit		
EP15L15	Energiapaneeli, 1500 mm	1 x
Moduulit		
(1) EP15ELPSL2	1-vaiheiset pistorasiat, 2 kpl	1 x
(2) EP15CEE3	3-vaihepistorasia	1 x
(3) EP15PO2	Paineilmaliitäntä, 2 lähtöä	1 x
(4) EP15ELPSL2	1-vaiheiset pistorasiat, 2 kpl	1 x
(5) EP15USBPWR_A_C	USB-laturi 1 x USB A, 1 x USB C 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A	1 x
(6) EP15ELPSL2	1-vaiheiset pistorasiat, 2 kpl	1 x
(7) EP15ELPSL2	1-vaiheiset pistorasiat, 2 kpl	1 x
(8) EP15SU3	3-vaiheinen syöttöyksikkö	1 x
Lisävarusteet		
WHT836028	Teräshylly, M750, 740 x 300 mm	2 x
WHL859151	Laatikkolista M750, ESD + poimintalaatikot	2 x
WSK91849006	Valaisinteline, 2 x M750	1 x
WSKTIL850	LED-valo	1 x
WRL852629	Reikälevykaappi	
61207204	Laatikosto	

TABHEAVYH15 työpisterunko

- ESD-maalattu teräsrunko
- Neljä jalkaa
- Huojuntatuet jalkojen välissä tukevuuden takaamiseksi
- Runko sisältää paneelin kannattimet
- Lisävarusteet kiinnitetään säätöputkiin omien tarpeiden mukaan
- Monipuoliset ja säädettävät lisävarusteet mahdollistavat ergonomisen ja tehokkaan työasennon
- Pöytäta-son sydän on vaneria ja lastulevyä, päällysteenä harmaa muovipinta, reunat muovia, paksuus 50 mm
- Pöytäta-son mitat: 1500 x 750 mm
- Säädettävä korkeus: 750-1000 mm
- Työpiste voidaan kiinnittää lattiaan
- Kantavuus 500 kg tasaista kuormaa
- ESD-painted steel frame



EP15L15 Energiapaneeli

- Paneeli integroiduille laitteille
- Energiapaneeli tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Kompakti muotoilu, korkeus ja syvyys vain 150 mm
- Paneeli modulaarinen: Laitteita voidaan helposti lisätä
- Energiapaneeli kallistettu parhaan käytettävyyden takaamiseksi
- Kiinnitetään pöytäta-son, yhteensopiva kaikkien työpistemallien kanssa
- Paneelin mitat: 1500(L) x 150(S) x 150(K) mm



EP15ELPSL2 1-vaiheiset pistorasiat

- 2 maadoitettua pistorasiaa
- Mitat: 200(L) x 150(K) mm



EP15CEE3 3-vaiheinen pistorasia

- 3-vaiheinen lisäpistorasia
- 230/400 V, 16 A, 5-napainen CEE -pistotulppa
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15PO2 Paineilmaliitântä

- Paineilmaliitântä, 2 lähtöä
- Lähdöt varustettu pikaliittimillä
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15USBPWR_A_C USB-laturi

- USB-laturi mahdollistaa laitteiden lataamisen jopa kolme kertaa nopeammin kuin tavallisen PC- tai kannettavan tietokoneen USB-portti. Sisällä oleva latauspiiri sisältää sekä suojan tulo- ja lähtövirran ylikuormitukselta että oikosulkusuojauksen
- 1x USB A lähtö 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
1x USB C lähtö 5V 3.0A / 9V 2.22A / 12V 1.67A
- Pikalataus 3.0
- Teho 3.0
- Maksimiteho 20 W
- Oikosulkusuojaus, automaattinen palautus
- Mitat: 100(L) x 150(K) mm



EP15SU3 3-vaiheinen syöttöyksikkö

- Pääkytkin koko työpisteelle START-asennolla
- Vihreä merkkivalo
- Integroitu hätäkatkaisija, kuittaus pääkytkimestä
- Uudelleenkäynnistyksen esto sähkökatkon jälkeen
- 30 mA vikavirtasuoja kaikille laitteille
- Termiset ylikuormitussuojat
- Sisäiset lähdöt työpisteen laitemoduuleille
- Mitat: 300(L) x 150(K) mm



WHT836028 Hylly

- Rakenne tehty ESD-pulverimaalattusta teräksestä
- Kiinnitetään säätöputkiin
- Kantavuus: 50 kg
- Mitat: 740(L) x 300(S) mm



WHL859151 Laatikkolista

- ESD-pulverimaalattu teräsrakenne
- Kiinnitys taustareikälevyyn
- Leveys 792 mm



WEL806207 tai WEL806211 Poimintalaatikko

- Muovinen poimintalaatikko
- ESD-suojattu
- Max. 7 kpl WHL859151-laatikkolistaan
- Mitat: 105(L) x 165(S) x 75(K) mm WEL806207, 99(L) x 160(S) x 70(K) (WEL806211)

WSK91849006 Valaisinteline

- Valaisintelineen avulla valaisin voidaan kiinnittää ergonomisesti työpisteen yläpuolelle
- Rakenne tehty ESD-maalatusta teräksestä
- Korkeus- ja syvyyssäätö
- Leveys, 2 x M750



WSKTIL850 LED-valaisin

- Laadukas suomalainen LED-valaisin
- Valovirta: 3800 lm
- Valaistusvoimakkuus: 1800 lx
- Värintoistoindeksi: Ra 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Mitat (L x S x K): 850 mm x 67 mm x 80 mm



61207204 Laatikosto

Keskuslukituksella varustettu laadukas teräksinen laatikosto työkalujen ja pientavaroiden säilytykseen
Sisältää laatikot 2x50, 1x100, 1x150, 1x250 mm
Mitat 550x715x800 mm



8526329 Reikälevykaappi

Reikälevykaapissa työkalut pysyvät järjestyksessä ja tarvittaessa lukkojen takana

Mitat 720x255x900 mm

Maksimi kantavuus 60 kg

