

Matala Concept-työpiste

TABSYSL/E, PANCONL



Matala työpiste on hyvä ratkaisu tiloihin, joissa halutaan säilyttää näkyvyys eteenpäin tai sallia luonnonvalon pääsy vapaasti sisään laboratorioon. Matalalla oleva laitepaneeli toimii samalla laskutasona.

ESD-turvallinen ja täydellinen ESD-suojatun alueen (EPA) luomiseen. Sopii puhdastiloihin (ISO-luokka 7).

- Työpisterunko
 - ESD-pulverimaalattu teräsrunko
 - L-malliset ergonomiset jalat antavat lisää tilaa työpisteen alle
 - Pöytätaaso laminaattipintainen ja reunalistoitettu pyörästetyllä muovilistalla, harmaa
 - Optiona olevan ESD-tason pintalaminaatti ja sisus ovat puolijohtavia, muoviset reunalistat
 - Säädettävä korkeus: 700-1100 mm
 - Säättötallat lattian epätasaisuuksien kompensoimiseksi
 - Kantavuus: 500 kg (manuaalisäätörunko) / 400 kg (sähkönsäätöinen runko) tasaista kuormaa
- Laitepaneeli
 - Laitepaneeli integroiduille laitteille
 - Asennus pöytätaason päälle
 - Laitepaneelin runko on ESD-pulverimaalattua terästä
 - Moduulirakenne: laitemoduulit on helppo poistaa ja korvata
 - Laitemoduuleissa kestävä polyesterikalvo
 - Paneelin kansi voidaan avata
 - Kaikki liitännät sijoitettu paneelin pohjaan, mikä mahdollistaa paneelin sijoittamiseen seinää vasten

Työpisterungot, vakiotaso	Työpisterungot, ESD-taso	Pöytätaason mitat, L x S (mm)
TABSYSL15, TABSYSL15E	ETABSYSL15, ETABSYSL15E	1500 x 900
TABSYSL18, TABSYSL18E	ETABSYSL18, ETABSYSL18E	1800 x 900
TABSYSL20, TABSYSL20E	ETABSYSL20, ETABSYSL20E	2000 x 900
E = Sähköinen korkeussäätö		

Laitepaneelit	Moduulit, max.	Paneelin leveys (mm)
PANCONL15	6	1530
PANCONL18	7 ¼	1830
PANCONL20	8	2030
Optio:	Kuvaus	
PANSOCKETLEU	2 x 2 kpl schuko-pistorasiat laitepaneelin alla	